



# Spraybetmedel Antox 73 E Plus

Förpackningar

10 kg

Artikelnummer

10 kg 34310270

Spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål

## Användningsområde

Antox 73E Plus är ett effektivt spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål. Stora och komplicerade arbetsstycken går mycket bra att spraybeta med Antox 73E Plus. 1 kg Antox 73E Plus täcker ca 4-6 m<sup>2</sup>. Salpetersyrandelen har en passiverande effekt på krom-nickelstål.

## Bruksanvisning

Är arbetsstycket smutsigt eller förorenat rengör ytan med Antox 76E först. Spola rent efteråt och låt torka. Blanda Antox 73E Plus väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Spola rent. Använd helst högtryckspolning. Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. Passivera arbetsstycket efteråt med Antox 90E.

## Utrustning

Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump. Drivs med tryckluft och ansluts till en större betbehållare.



### Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)

Rostfria- och syrafasta stål:  
15-60 minuter



### Skyddsanvisningar

Läs skydds- och varuinformation-  
blad innan användningen. Antox  
73E Plus innehåller varken saltsyra  
eller klorider. Risk för förgiftning  
finns vid inandning, förtäring eller  
hudkontakt. Risk för allvarliga  
brännskador. Mycket frätande.  
Använd ögon- och andningsskydd  
samt övrig skyddsutrustning.

Behållare förvaras på sval plats  
med god ventilation. Hålls avskild  
från livsmedel. Rengör händerna  
efter arbetet. Golvytor som förore-  
nats med betpasta neutraliseras  
med kalk för att direkt spolats av  
med vatten.