

# Spraybetmedel Antox 73 E Plus Grön

Förpackningar

20 kg

200 kg



# Spraybetmedel

## Antox 73 E Plus Grön

Spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål

### Användningsområde

Antox 73 E Plus Grön är ett effektivt spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål. Stora och komplicerade arbetsstycken går mycket bra att spraybeta med Antox 73E Plus. 1 kg Antox 73 E Plus Grön täcker ca 4-6 m<sup>2</sup>. Salpetersyrandelen har en passiverande effekt på krom-nickelstål.

### Bruksanvisning

Är arbetsstycket smutsigt eller förorenat rengör ytan med Antox 76 E först. Spola rent efteråt och låt torka. Blanda Antox 73 E Plus Grön väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Spola rent. Använd helst högtryckspolning. Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. Passivera arbetsstycket efteråt med Antox 90 E.

### Utrustning

Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump. Drivs med tryckluft och ansluts till en större betbehållare.

### Förpackningar

20 kg

200 kg

### Artikelnummer

20 kg 34310275

200 kg 34310274



### Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)

Rostfria- och syrafasta stål:  
15-60 minuter



### Skyddsanvisningar

Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen. Antox 73E Plus Grön innehåller varken saltsyra eller klorider. Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador. Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.

Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel. Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betpasta neutraliseras med kalk för att direkt spolas av med vatten.