

Ytrensingsmedel Antox 76 E

Förpackningar

10 kg



Ytreningsmedel Antox 76 E

Förpackningar

10 kg

Artikelnummer

10 kg 34310340

Rengöringsmedel för
rostfria- och syrafasta stål.

Användningsområde

Antox 76E är ett effektivt rengöringsmedel. Rengöring, borttagning av rostfläckar, missfärgningar, föroreningar efter monterings- och underhållsarbeten. Används främst före spraybetning på rostfria- och syrafasta material. Antox 76E är svagt betande och passiverar även metallen. Rengör t.ex. effektivt kraftigt förorenade lastbilsfälgar. 1 kg Antox 76E räcker till ca 20 m².

Bruksanvisning

Blanda Antox 76E med hjälp av en omrörare. Appliceras med hjälp av sprayutrustning, svamp eller mjuk borste. Bästa arbetstemperatur är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Använd helst högtryckspolning. Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. När ytan har torkat kan den behandlas med lämpligt Antox betpasta eller betvätska.

Utrustning

Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump. Den drivs med tryckluft och ansluts till en större behållare. Svamp eller mjuk borste i syntetiskt material.



Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)

Rostfria- och syrafasta stål:
20-30 minuter



Skyddsanvisningar

Läs skydds- och varuinformationsblad innan användningen. Antox 76E innehåller varken saltsyra eller klorider. Risk för förgiftning vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador. Frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.

Behållare förvaras på sval plats med god ventilation. Hålls avskild från livsmedel. Rengör händerna efter arbetet. Golvytor som förorenats med betvätska neutraliseras med kalk för att direkt spolas av med vatten.